



Bügelsschraube (ohne Gegenplatte)



A" x B"	Schraube	Bestell-Nr.
1/2	M8	40 010 002 89
3/4	M8	40 010 003 00
1	M8	40 010 003 02
1 1/4	M10	40 010 003 37
1 1/2	M10	40 010 003 07
2	M10	40 010 003 09
2	M12	40 010 003 10
2 1/2	M12	40 010 003 11
3	M12	40 010 003 12
4	M12	40 010 003 24

Rohrverbindung-Halbschalen




A" x B"	Schraube	Bestell-Nr.
1	10 x 50	40 010 002 82
1 1/2	10 x 70	40 010 002 84
2	12 x 80	40 010 002 85

Mattenbefestigung – speziell




Flacheisen Montagebeschlag 250 mm	Anzahl	Bestell-Nr.
	1 St.	11 100 000 53

Befestigungsschelle U-Pfosten an D




	Anzahl	Bestell-Nr.
D 2" einfach	1 St.	40 010 000 90
D2" doppelt	1 St.	40 010 000 92
D102 einfach	1 St.	40 010 000 59

Kreuzschelle speziell mit Druckschraube



A" x B"	Schraube	Bestell-Nr.
1 1/2 x 1		40 010 006 08
1 x 1		40 010 006 05
1 x 1 1/4		40 010 006 07
1 1/2 x 1 1/2		40 010 006 09

Stelling



A" x B"	Schraube	Bestell-Nr.
1/2	10 x 15	10 020 030 12
3/4	10 x 15	10 020 030 08
1	10 x 15	10 020 030 04
1 1/2	10 x 15	10 020 030 06
2	10 x 15	10 020 030 07

Schrauben und Dübel




Schraube mit Flachrundkopf DIN 603
Am Lager in verschiedenen Abmessungen M6, M8, M10, M12
Längen: 20 - 150 mm
Verzinkt oder in Edelstahl



Schraube mit Sechskantkopf DIN 601 oder 933
Am Lager in verschiedenen Abmessungen M6, M8, M10, M12, M14, M16
Längen: 20 - 150 mm
Verzinkt oder in Edelstahl




Holz- oder Schlüsselschraube DIN 571
Am Lager in verschiedenen Abmessungen Durchmesser: 6, 8, 10 und 12 mm
Längen: 40 - 180 mm
Verzinkt oder in Edelstahl



Kunststoffdübel
Am Lager in verschiedenen Abmessungen S6, S8, S10, S12, S14 mm
Längen: 20 - 150 mm
Mehrere Typen für Mauerwerk oder für Beton



Bügelsschraube
Für Rohre 1/2": Verzinkt M8
Für Rohre 3/4": Verzinkt und Edelstahl M8
Für Rohre 1": Verzinkt und Edelstahl M8
Für Rohre 1 1/4": Verzinkt M8
Für Rohre 1 1/2": Verzinkt M10
Für Rohre 2": Verzinkt M10 und M12



Schwerlastanker
In verschiedenen Abmessungen M6, M8, M10, M12
Feuerverzinkte Anker
Auch in Edelstahl lieferbar!
Längen: 70 - 150 mm

Güleschieber für den Rinderstall

- Komplett aus Edelstahl und hochdichtem Kunststoff PET
- Geprüfte Sicherheit, unverrottbar, schlagfest und wasserdicht
- In verschiedensten Ausführungen und Größen lieferbar, passend in die „KG-Rohr-Muffen“



Handzugschieber SPS-RTL

- Aus Kunststoff PET und Edelstahl AISI 304/A2
- Einseitiger Rohr-Anschluss in die KG-Muffen
- Für alle Rohrgrößen von DN100 bis DN630 erhältlich



Handzugschieber SVL-T

- Aus Kunststoff PET und Edelstahl AISI 304/A2
- Beidseitiger Rohr-Anschluss in die KG-Muffen
- Für alle Rohrgrößen von DN100 bis DN630 erhältlich



Spindelschieber SVM-TG


- Aus Kunststoff PET und Edelstahl AISI 304/A4
- Mit Nicht-steigender Spindel
- Beidseitiger Rohr-Anschluss in die KG-Muffen
- Für alle Rohrgrößen von DN100 bis DN630 erhältlich

Gussroste für Anbinde- und Laufstall, Auslauf

Kanalbreite: 50 cm, 80 cm, 90 cm und 100 cm

Ideal für Treibwege, Querkanäle und auch als Rost im Wartebereich-Melkstand. Besonders trittsicher durch Wabenform der Schlitzte.

Nutzlast: 2,5 Tonnen



Maße in mm Breite x Länge	Stegbreite	Waben-abmessung	Auflagenbreite ca.	Auflagenhöhe ca.	Gewicht	Bestell-Nr.
800 x 1200	22 mm	35 x 90 mm		40 mm	60 kg	10 460 010 01
800 x 750	22 mm	33 x 90 mm		40 mm	31 kg	10 460 000 08
900 x 750	22 mm	33 x 90 mm		40 mm	36,5 kg	10 460 000 11


Gussroste für Jungtier, Mutterkuh, Laufstall

Kanalbreite: 50 cm, 80 cm, 90 cm und 100 cm

120 cm lange Roste befahrbar mit Traktor und Hoflader.

Besonders trittsicher durch Wabenform der Schlitzte.

Nutzlast: 2,5 Tonnen



Maße in mm Breite x Länge	Stegbreite	Waben-abmessung	Auflagenbreite ca.	Auflagenhöhe ca.	Gewicht	Bestell-Nr.
500 x 1200	28 mm	30 x 90 mm		40 mm	40 kg	10 460 010 04
800 x 1200	28 mm	30 x 90 mm		40 mm	64 kg	10 460 010 05
900 x 1200	28 mm	30 x 90 mm		40 mm	70 kg	10 460 010 06
1000 x 1200	28 mm	30 x 90 mm		40 mm	80 kg	10 460 010 07